GreenStr

GlobalStar

PoolStar

PoolStar Compact

DryStar

CrossStar mini

EcoStar

SlimStarPAF

SlimStar

SkyStar

НЕРА ВОХ

KES

WallStar

Чиллеры

Гидромодули

KKE Asvs Фанкойпы

VAV-регулятор

CAV-регулятор Вентиляторы SV

Вентиляторы SVV Вентиляторы SVB

Вентиляторы SVF и SBV

Крышные SRV-EC

Кр. перех. TR/TRM-TRM-FC Крыш. вентиляторы SRP

Эл. нагреватели SEH

Вод. нагреватели SWH Смесительные узлы

Вод. охладители SWC

Фреон. охладители SDC

Пласт. рекуператоры SR Кассетные фильтры SFB

Карманные фильтры SCF

Заслонки SRC Гибкие вставки SFI

Шумоглушители SMN

Камера смешивания SKS Клапан FPD

Клапан SED

Канальные вент. RV

Эл. нагрев. REH Фильт. кас. RCF

Гибкие вст. RFI Заслонки RDE

Шумоглушители RMN

Контрол. Schneider Electric Контрол. Danfoss

Контрол. Siemens

Конт.Honeywell-Multi Датчики

BMS системы

Справочная информация

Контакты

КЛАПАН SED



SFD-60x30-N-220-v-k

3 4 56 2

- 1 Условное обозначение клапана
- 2 Размеры сечения клапана (см)
- 3 Тип привода

(N - электромагнит)

- **4** Напряжение привода (220 B, 24B)
- 5 Размещение клапана

(N-наружное, V-внутреннее)

6 - Тип исполнения

(S-стеновой, К-канальный)

Воздушные клапаны дымоудаления SED выпускаются согласно ТУ У 26.35851853-003:2013 и имеют сертификат соответствия, который зарегистрирован в реестре системы сертификации УкрСЕПРО №UA1.166.0009381-14.

Применение

Клапаны по функциональному назначению могут использоваться согласно требований ДБН В.2.5-67:2013, ДБН В.2.5-56:2014 в системах аварийной противодымной вентиляции для удаления дыма при пожаре с целью обеспечения эвакуации людей из здания на начальной стадии пожара, который возник в одном из его помещений.

Клапаны предназначены для установки в проёмах ограждающих конструкций дымовых каналов, в системах дымоудаления из поэтажных коридоров, холлов на пути эвакуации в жилых, общественных, административно-бытовых и промышленных многоэтажных зданий согласно ДБН В.2.2-15-2005, ДБН В 1.1-7-2002, ДБН В.2.2-9-99, ДБН В.2.2-4-97, ДБН В.2.2-3-97 и ДБН В.2.2-28-2010, а также на ответвлениях воздуховодов.



Конструкция и материалы

Корпус и лопатка клапана выполнены из оцинкованного стального листа.

У клапанов стенового исполнения приводы устанавливаются внутри корпуса.

У клапанов канального исполнения приводы могут устанавливаться как снаружи, так и внутри корпуса.

Монтаж

Монтаж клапанов возможен в любом положении. При горизонтальном расположении оси вращения клапана сервопривод должен располагаться слева. У клапанов отсутствует люк обслуживания на корпусе, поэтому клапаны с внутренним расположением привода необходимо устанавливать на торце воздуховодов. Заделка зазоров между корпусом клапана и строительной конструкцией осуществляется цементно-песчаным раствором.

Доступны различные модификации

- по конструктивному исполнению:

стеновые (с одним присоединительным фланцем); канальные (с двумя присоединительными фланцами).

- опционально:

электромеханический привод.

GreenStr

GlobalStar

PoolStar

PoolStar Compact

DryStar

CrossStar mini

EcoStar

SlimStarPAP

SlimStar

SkyStar

НЕРА ВОХ

KFS

WallStar

Чиллеры

Гидромодули

KKE Asvs

Фанкойлы

VAV-регулятор

CAV-регулятор

Вентиляторы SV

Вентиляторы SVB

Вентиляторы SVF и SBV

Крышные SRV-EC

Кр. перех. TR/TRM-TRM-FC

Крыш. вентиляторы SRP

Эл. нагреватели SEH Вод. нагреватели SWH

Смесительные узлы

Вод. охладители SWC

Фреон. охладители SDC Пласт. рекуператоры SR

Кассетные фильтры SFB Карманные фильтры SCF

Заслонки SRC

Гибкие вставки SFI

Шумоглушители SMN Камера смешивания SKS

Клапан FPD Клапан SED

Канальные вент. RV

Эл. нагрев. REH Фильт. кас. RCF

Заслонки RDE

Шумоглушители RMN

Контрол. Schneider Electric

Контрол. Danfoss

Контрол. Siemens Конт.Honeywell-Multi

Датчики


BMS системы


Справочная информация

Контакты

КЛАПАН SED

SED-AxB-M-V-K-ST2 – клапан с определенным количеством створок от 1-й до 3-х, с приводом внутри, канальный.







АхВ, см	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
55	2																																				
60	2																																				
65	2																																				
70	2																																				
75	2																																				
80	2																																				
85	2	2	2	2	2				2			2	2	2																							
90	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2																								
95	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																										
100	3																																				
105	3																																				
110	3																																				
115	3																																				
120	3																																				
125	3																																				
130	3																																				
135	3																																				
140	3																																				
145	3																																				
150	3																																				

КЛАПАН SED

SED-AxB-N-V-S - клапан с двумя створками, с электромагнитом, стеновой.





AxB, cм		35	40	45						75	80	85	90	95	100		110		120	125
30	0,045	0,062	0,075	0,088	0,100	0,113	0,126	0,139	0,151	0,164	0,177	0,190	0,202	0,215	0,228	0,241	0,253	0,266	0,279	0,292
35	0,059	0,080	0,096	0,112	0,128	0,144	0,160	0,176	0,192	0,208	0,224	0,240	0,256	0,272	0,288	0,304	0,320	0,336	0,352	0,368
40	0,068	0,092	0,111	0,129	0,148	0,166	0,185	0,203	0,222	0,240	0,259	0,277	0,296	0,314	0,333	0,351	0,370	0,388	0,407	0,425
45	0,077	0,105	0,126	0,147	0,168	0,189	0,210	0,231	0,252	0,273	0,294	0,315	0,336	0,357	0,378	0,399	0,420	0,441	0,462	0,483
50	0,086	0,117	0,141	0,164	0,188	0,211	0,235	0,258	0,282	0,305	0,329	0,352	0,376	0,399	0,423	0,446	0,470	0,493	0,517	0,540
55	0,096	0,130	0,156	0,182	0,208	0,234	0,260	0,286	0,312	0,338	0,364	0,390	0,416	0,442	0,468	0,494	0,520	0,546	0,572	0,598
60	0,105	0,142	0,171	0,199	0,228	0,256	0,285	0,313	0,342	0,370	0,399	0,427	0,456	0,484	0,513	0,541	0,570	0,598	0,627	0,655
65	0,114	0,155	0,186	0,217	0,248	0,279	0,310	0,341	0,372	0,403	0,434	0,465	0,496	0,527	0,558	0,589	0,620	0,651	0,682	0,713
70	0,123	0,167	0,201	0,234	0,268	0,301	0,335	0,368	0,402	0,435	0,469	0,502	0,536	0,569	0,603	0,636	0,670	0,703	0,737	0,770
75	0,133	0,180	0,216	0,252	0,288	0,324	0,360	0,396	0,432	0,468	0,504	0,540	0,576	0,612	0,648	0,684	0,720	0,756	0,792	0,828
80	0,142	0,192	0,231	0,269	0,308	0,346	0,385	0,423	0,462	0,500	0,539	0,577	0,616	0,654	0,693	0,731	0,770	0,808	0,847	0,885
85	0,151	0,205	0,246	0,287	0,328	0,369	0,410	0,451	0,492	0,533	0,574	0,615	0,656	0,697	0,738	0,779	0,820	0,861	0,902	0,943
90	0,160	0,217	0,261	0,304	0,348	0,391	0,435	0,478	0,522	0,565	0,609	0,652	0,696	0,739	0,783	0,826	0,870	0,913	0,957	1,000
95	0,170	0,230	0,276	0,322	0,368	0,414	0,460	0,506	0,552	0,598	0,644	0,690	0,736	0,782	0,828	0,874	0,920	0,966	1,012	1,058
100	0,179	0,242	0,291	0,339	0,388	0,436	0,485	0,533	0,582	0,630	0,679	0,727	0,776	0,824	0,873	0,921	0,970	1,018	1,067	1,115
105	0,188	0,255	0,306	0,357	0,408	0,459	0,510	0,561	0,612	0,663	0,714	0,765	0,816	0,867	0,918	0,969	1,020	1,071	1,122	1,173
110	0,197	0,267	0,321	0,374	0,428	0,481	0,535	0,588	0,642	0,695	0,749	0,802	0,856	0,909	0,963	1,016	1,070	1,123	1,177	1,230
115	0,207	0,280	0,336	0,392	0,448	0,504	0,560	0,616	0,672	0,728	0,784	0,840	0,896	0,952	1,008	1,064	1,120	1,176	1,232	1,288
120	0,216	0,292	0,351	0,409	0,468	0,526	0,585	0,643	0,702	0,760	0,819	0,877	0,936	0,994	1,053	1,111	1,170	1,228	1,287	1,345
125	0,225	0,305	0,366	0,427	0,488	0,549	0,610	0,671	0,732	0,793	0,854	0,915	0,976	1,037	1,098	1,159	1,220	1,281	1,342	1,403

GreenStr
GlobalStar
PoolStar
PoolStar Compact
DryStar
CrossStar
CrossStar mini
EcoStar
SlimStarPAP
SlimStar
Skystar
Skystar
MHEPA BOX
KFS
WallStar

Чиллеры Гидромодули ККБ Asys Фанкойлы HITACHI

VAV-регулятор CAV-регулятор Вентиляторы SV Вентиляторы SVB Вентиляторы SVF и SBV Крышные SRV-EC Кр. перех. TR/TRM-Эл. нагреватели SEH Вод. нагреватели SWH Смесительные узлы Вод. охладители SWC Фреон. охладители SDC Пласт. рекуператоры SR Кассетные фильтры SFB Карманные фильтры Заслонки SRC Гибкие вставки SFI Шумоглушители SMN Камера смешивания Клапан FPD Клапан SED

Канальные вент. RV
Эл. нагрев. REH
Фильт. кас. RCF
Гибкие вст. RFI
Заслонки RDE

Контрол. Schneider
Контрол. Danfoss
Контрол. Siemens
Конт.Honeywell-Multi
Датчики
ВМS системы
Схемы подключения
Справочная
Контакты